

	EUROPA		AUSSERHALB EUROPAS	
	BlueHdi 180 S&S EAT8	THP 225 S&S EAT8	BlueHdi 180 EAT8	THP 165 EAT6
MOTOREN				
Steuer-PS	10	13	unb.	unb.
Typ	Diesel, Turbo mit variabler Geometrie Hochdruck-Direkteinspritzung Luft-Luft-Kühler	Benzin, Twin-Scroll-Turbo Direkteinspritzung, 16 Ventile Luft-Luft-Kühler	Diesel, Turbo mit variabler Geometrie Hochdruck-Direkteinspritzung Luft-Luft-Kühler	Benzin, Twin-Scroll-Turbo Direkteinspritzung 16 Ventile Luft-Luft-Kühler
Anzahl Zylinder	4 Zylinder in Reihe Vorn quer eingebaut	4 Zylinder in Reihe Vorn quer eingebaut	4 Zylinder in Reihe Vorn quer eingebaut	4 Zylinder in Reihe Vorn quer eingebaut
Hubraum (cm ³)	1997	1598	1997	1598
Maximale Leistung (kW EG / PS EG bei U/min)	130 (180) bei 3750	165 (225) bei 5500	130 (180) bei 3750	121 (165) bei 6000
Maximales Drehmoment (Nm bei U/min)	400 bei 2000	300 bei 1900	400 bei 2000	240 bei 1400
Abgasnorm	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 5	Euro 6.1
ANTRIEB				
Getriebe	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Anzahl Gänge	8	8	8	6
LENKUNG				
Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag	3			
Variable Servolenkung	Serie			
Wendekreis Durchmesser (m)	10.45			
FAHRWERK – BREMSEN – BEREIFUNG				
Fahrwerk	Vorn: Einzelradaufhängung, MacPherson-Achse mit Dreiecksquerlenkern, Schraubenfedern, verstellbare hydraulische Teleskopstossdämpfer und Stabilisator Hinten: Einzelradaufhängung, Mehrlenker-Hinterachse, Schraubenfedern, verstellbare hydraulische Teleskopstossdämpfer und Stabilisator			
Bremsen vorn/hinten	Belüftete Scheiben vorn 304 x 28 mm Scheiben hinten 290 x 12 mm	Belüftete Scheiben vorn 304 x 28 mm Scheiben hinten 290 x 12 mm	Belüftete Scheiben vorn 304 x 28 mm Scheiben hinten 290 x 12 mm	Belüftete Scheiben vorn 304 x 28 mm Scheiben hinten 290 x 12 mm
Reifen	235/45 R20	235/45 R20	235/45 R20 235/50 R19	235/45 R20 235/50 R19
VOLUMEN				
Anzahl Plätze	5	5	5	5
Kofferraumvolumen (VDA 211 / l)	555/628	555/628	555/628	555/628
Kofferraumvolumen bis zum Dachhimmel bei umgeklappter Rücksitzbank (l)	1752	1752	1752	1752
GEWICHT UND LASTEN (in kg)				
Min. Leergewicht EG	1535	1420	1590	1485
Nutzlast	580	625	535	540
Zulässiges Gesamtgewicht EG (zGG)	2115	2045	2125	2025
Max. Anhängelast (in kg):				
– Anhängelast ungebremst	750	750	500	500
– Anhängelast gebremst ohne Gewichtsverschiebung	1850	1550	unb.	unb.
– Anhängelast gebremst mit Gewichtsverschiebung	2000	1700	unb.	unb.
Zulässiges Gesamtzuggewicht (zGGZ)	4000	3600	2650	2550
Max. Gewicht auf Ausleger / auf Dachträger	80/80	80/80	80/80	80/80
FAHRLEISTUNGEN (Fahrer allein)				
Höchstgeschwindigkeit in km/h (halbe Nutzlast)	207	227	207	199
1000 m stehender Start in s	30.8	29.4	30.8	30.4
0–100 km/h in s	9.4	8.3	9.4	9.3
VERBRAUCH				
Städtisch	unb.	unb.	unb.	unb.
Ausserstädtisch	unb.	unb.	unb.	unb.
Gesamt	4.9	6	unb.	unb.
CO ₂ -Ausstoss	128	137	unb.	unb.
TREIBSTOFF				
Tankinhalt (in l)	55	62	55	62
Treibstofftyp	Diesel	Bleifrei 95	Diesel	Bleifrei 95

Angaben provisorisch

Verbrauch und CO₂-Ausstoss gemäss EU-Typengenehmigung (provisorische Schätzung, EU-Typengenehmigung noch ausstehend)